

Loria®

tepelné čerpadlo vzduch / voda

■ údaje elektro

Tepelná čerpadla	Loria / Loria Duo / 230 V / 50 Hz			
Typ	Loria 6004 Loria Duo 6004	Loria 6006 Loria Duo 6006	Loria 6008 Loria Duo 6008	Loria 6010 Loria Duo 6010
venkovní jednotka	WOYA040LFCA	WOYA060LFCA	WOYA080LFCA	WOYA0100LFTA
rozběhový proud venkovní jednotky	4,5 A	6,3 A	8,1 A	10,9 A
ustálený proud venkovní jednotky	11 A	12,5 A	17,5 A	18,5 A
max. příkon venkovní jednotky	2,530 kW	2,875 kW	4,025 kW	4,255 kW
jistič pro venkovní jednotku	16B	16B	20B	20B
kabel pro venkovní jednotku	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 4 mm ²
kabel mezi venk. jednotk. a hydr. modulem	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²
výkon integrovaného elektrokotle	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
max. proud elektrokotle	13,05 A	13,05 A	13,05 A	13,05 A
kabel pro elektrokotel	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²
kabel mezi venkovní a vnitřní jednotkou	4 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
jistič pro elektrokotel	16B	16B	16B	16B
max. proud el. topné vložky (Duo)	7 A	7 A	7 A	7 A
výkon el. topné vložky pro ohřev TV (Duo)	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
kabel pro el. topnou vložku (Duo)	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²
jistič pro el. topnou vložku (Duo)	10B	10B	10B	10B
příkon ventilátoru	49 W	49 W	49 W	49 W
max. příkon oběhového čerpadla	70 W	70 W	70 W	70 W
standby provoz	10 W	10 W	10 W	10 W